

Entreprise
Contact

Présentation produit

Tronçonneuse thermique dotée d'un moteur puissant X-Torq™ et d'un système anti-vibration performant. Facile à démarrer, elle est équipée d'une pompe d'amorçage Air Purge™ et de commandes combinées pour faciliter son utilisation. Elle est aussi équipée d'un système d'épuration de l'air par admission (technologie Air Injection™) qui réduit les intervalles d'entretien. Tronçonneuses fiable et facile à utiliser. Idéal pour la coupe de bois de chauffage et l'entretien des arbres autour de la maison.

Photo du produit



236 II -35SN

Description

	PNC EAN	236 II - 35SN
Cylindrée (cm ³)		38,2 cc
Puissance (KW)		1,4 kw
Poids à vide (kg)		4,7 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	35 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,30 L
Réservoir huile (L)		0,20 L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		16,3 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 Temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui optimise l'air

Commandes combinée Starter-Bouton stop



Commandes toutes regroupées au même endroit et moins de risque de noyer le moteur.

Démarrage facile



Démarrage facilité grâce à la pompe d'amorçage Air Purge™ et qui fournit le carburateur en carburant.

Caractéristiques



	Technologie X-Torq®	Oui
Moteur	Technologie moteur	Oui
	Accélération rapides	Non
	Réglage automatique du carburateur	Non
	Épuration de l'air d'admission	Oui
	Carburateur isolé des vibrations	Oui
Démarrage	Réchauffage du carburateur	Non
	Pompe d'amorçage	Oui
	Lanceur démarrage facile	Non
	Décompresseur	Non
	Autocollant aide au démarrage	Oui
Confort	Déverrouillage express du capot	Non
	Bouton stop avec retour automatique	Non
	Commande combinée Starter/Bouton stop	Oui
	Niveau de carburant visible	Non
	Niveau de d'huile visible	Non
	Tendeur de chaîne	Latéral
	Pompe à huile réglable	Non
	Ligne de visée	Non
	Oeillet d'accrochage pour harnais	Non
	Poignée ajustable	Non
	Poignée avant soft grip	Non
Poignées chauffantes	Non	
Ecrous prisonniers	Non	
Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide	Non	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie	Oui
	Poignée frein de chaîne	Double pivot
	Griffes d'abattage	En métal
	3ème frein de chaîne	Non
	Arrêt de chaîne	Technologie Triobrake™
Autres	Aluminium	
	Système anti vibration	Technologie LowVib®
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)	Oui
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	2,1 / 2,7 m/s ²
Pression acoustique garanti (LWA)		100,7 dB(A) 113 dB(A)

Equipement / Accessoires

		236 II - 35SN
Accessoires	Guide 35SN - 3/8" - 1,3 mm	501 95 92 52
	Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons	576 93 65 52
	Protège guide	501 83 44 09

Garantie

		236 II - 35SN
Garantie		1 AN