

Entreprise
Contact

Présentation produit

Tronçonneuse équipée d'un moteur puissant X-Torq® qui consomme -20% de carburant et émet -75% d'émissions de pollution par rapport à un moteur 2 temps classique. Très simple d'utilisation grâce système de démarrage Smart Start™ et au niveau de carburant visible. Simple d'entretien, elle bénéficie d'un déverrouillage rapide et sans outil pour un accès facile au filtre à air et à la bougie. Confortable d'utilisation, son poids est très léger et est équipée d'un système anti-vibration très performant. Idéale pour une utilisation régulière.

Photo du produit



Description

		445-45SN
	PNC	967 15 64 38
	EAN	7393080377807
Cylindrée (cm ³)		45,7 cc
Puissance (kW)		2,1 kw
Poids à vide (kg)		4,9 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		0,325' / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	45 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,45 L
Réservoir huile (L)		0,26 L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		17,3 m/s


Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.
Economie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

Démarrage facile




Démarrage simplifié grâce aux commandes combinées, à la pompe d'amorçage. Le système Smart Start™ permet de réduire l'effort de 40 % par rapport à un système classique

Bouchons à ouverture rapide



Bouchons professionnels à ouverture rapide et à meilleure prise en main notamment lors du part de gants.

Niveau de carburant visible



Accès facile au filtre à air et à la bougie - Entretien plus facile de la machine

Caractéristiques



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
Démarrage	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
Démarrage	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
Démarrage	Pompe d'amorçage	Technologie Air Purge™	Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Oui
Démarrage	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Oui
Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Oui
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Non
	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
Sécurité	Poignée avant soft grip		Non
	Poignées chauffantes		Non
	Ecrous prisonniers		Non
	Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide		Oui
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
Autres	Arrêt de chaîne		Aluminium
	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		1,9 / 2,6 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		103 dB(A)
Autres	Pression acoustique garanti (LWA)		114 dB(A)

Equipement / Accessoires

		445-45SN
Equipement livré	Guide 45SN - 0,325' - 1,3 mm	508 92 61 72
	Chaîne H30 - 0,325' - 1,3 mm - 72 maillons	501 84 06 72
	Protège guide	501 83 44 11

Garantie

		445-45SN
Garantie		1 AN