

Entreprise  
Contact

**Présentation produit**

Puissance et Polyvalence  
Une fiabilité à toute épreuve  
Technologie Autotune™

**Photo du produit**

555-45SN



**Principales caractéristiques techniques**

	555-45SN
	PNC EAN
	966 45 19 68 7391883519943
Cylindrée (cm3)	59,8cc
Puissance (kW)	3,1 kW
Poids à vide (kg)	5,6 kg
Pas-de-chaîne / Jauge	3/8" / 1,5 mm
Longueur du guide (cm)	45 cm
Réservoir carburant (L)	0,65
Réservoir huile (L)	0,33
Carter moteur	magnesium
Vitesse de chaîne (m/s)	21,3 m/s


**Plus produit & Bénéfices utilisateurs**

**Technologie X-Torq®**



**HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie moteur 2 temps**  
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut  
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.  
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

**Technologie Auto Tune™**



**HUSQVARNA® : Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur**  
Un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances  
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur  
Contexte : types de carburant utilisés, l'altitude, la température extérieure, l'humidité, le niveau d'encrassement du filtre à air.

**Décompresseur Smart Start™**



Réduction de l'effort et démarrage facilité grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur Smart Start™.

**Technologie Air Injection™**



Système le plus performant du marché pour éliminer les poussières et autres particules par force centrifuge avant qu'elles n'atteignent le filtre à air.  
Des meilleures performances plus longtemps.  
Un plus grand intervalle entre deux entretiens du filtre à air.

**Technologie et autres caractéristiques**



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Oui
	Epuraton de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
Démarrage	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Oui
	Autocollant aide au démarrage		Non
Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Oui
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
Poignées chauffantes		Non	
Ecrous prisonniers		Oui	
Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Non	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Aluminium
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		2,8/3,7 m/s <sup>2</sup>
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		106 dB(A)
	Pression acoustique garantié (LWA)		116 dB(A)

**Équipement / Accessoires**

	555-45SN	
Équipement coupe	Guide 45 SN - 3/8" - 1,5 mm	508 91 41 68
	Chaîne H42 - 3/8" - 1,5 mm - 68 maillons	501 84 14 68
	Protège guide	501 83 44 11

**Garantie**

Garantie	1 AN
----------	------