

Entreprise _____

Contact _____

Présentation produit

Puissante tronçonneuse pour une utilisation régulière et moyennes opérations de coupe. Elle est dotée d'un moteur en ligne qui assure une meilleure répartition du poids et qui une plus grande manoeuvrabilité. Très ergonomique, elle possède un corps étroit qui évite la torsion du poignet ainsi qu'un excellent grip. Très facile d'utilisation, elle est équipée d'un niveau d'huile visible, de grandes griffes en acier et d'un tendeur de chaîne latéral sans outils. Très performante, elle bénéficie d'une vitesse de chaîne très élevée. Très sécurisante grâce à son arrêt de chaîne instantané (- d'1 seconde) et au frein de chaîne à inertie. Adaptée aux particuliers et aux artisans. Livrée avec un câble électrique de 5 m.

Image du produit

420 EL - 40SN



Description

Désignation	420EL-355N
PNC	967 20 57 16
EAN gencod	7 393 080 486 134
Cylindrée (cm3)	-
Puissance (kW)	2000 W
Poids à vide sans équipement de coupe (kg)	4,7 kg
Pas-de-chaîne / Jauge	3/8" / 1,3 mm H37
Nombre de maillons	56 maillons
Longueur du guide (cm)	40 cm
Réservoir carburant (L)	-
Réservoir huile (L)	200 ml
Carter moteur	composite
Vitesse de chaîne	14,5 m/s

Bénéfices produit

Grande ergonomie



Corps étroit / poignée avant avec inclinaison à 14° identique à une tronçonneuse thermique / Poignée arrière avec grip doux. Evite la torsion du poignet.

Niveau d'huile visible




Suivi facile et rapide de la consommation d'huile. Fenêtre de très grande taille.

Haute performance de coupe



Vitesse de chaîne très élevée de 15 m/s. Moteur puissant.

Moteur en ligne



Grande manoeuvrabilité. Meilleure répartition du poids.

Facilité d'utilisation



Tendeur de chaîne latéral sans outil. Système anti-arrachement de câble. Grande griffes d'abattage.

Technologie et autres caractéristiques

Moteur	Type de moteur Embrayage centrifuge Démarrage électronique progressif	Longitudinal Non Oui
Confort	Tendeur de chaîne Niveau d'huile visible Accès au réservoir à huile Graduation du réservoir d'huile Bouchon avec corde de maintien Pompe à huile Grip doux Crochet de maintien de câble électrique Indicateur de tension Alignement poignée avant et carter moteur Fond plat Ligne de visée Ecrous prisonniers	Latéral sans outil Oui Sur le côté de la machine Non Oui Automatique Oui Oui Non Non Oui Oui Oui
Sécurité	Sécurité frein de chaîne Type de frein de chaîne Blocage de sécurité Griffe d'abattage en acier Temps d'arrêt frein de chaîne Bouton anti-surchauffe Arrêt de chaîne	Oui Simple pivot Oui Oui moins d'1 seconde Non Aluminium
Autres	Système anti-vibrations Longueur câble électrique Vibrations (poignée avant / poignée arrière) Pression acoustique garanti (LWA)	No 30 cm 5,2/3,9 m/s ² 104,3 dB(A)
Dimensions produits	Longueur (cm) hors équipement de coupe Largeur (cm) Hauteur (cm)	50 cm 22 cm 17,5 cm

Equipelement / Accessoires



Fourreau de protection	501 83 44 09
Guide 35 cm - 3/8" - 1,3 mm	501 95 92 56
Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons	576 93 65 56
Livrée assemblée	Non
Version promo	Non

Garantie

Garantie	1 an
----------	------

Logistique

Dimensions de l'emballage (mm)	6055x244x257 mm
--------------------------------	-----------------