

Entreprise
Contact

Présentation produit

Tronçonneuse thermique destinée à des petites opérations de coupe, débitage, élaguage et ébranchage. Équipée d'un moteur puissant, elle bénéficie de la technologie X-Torq qui réduit la consommation de carburant et réduit les émissions de pollution. Très simple d'utilisation, elle est équipée d'un accès facile et rapide au filtre à air et à la bougie. Facile à démarrer, elle est équipée d'une pompe d'amorçage et d'un bouton stop à retour automatique afin d'éviter de noyer le moteur lors d'un re-démarrage à chaud.

Photo du produit



135-35SN

Description

		135-35SN
	PNC	966 76 18 02
	EAN	7391883699454
Cylindrée (cm ³)		40,9 cc
Puissance (kW)		1,5 kw
Poids à vide (kg)		4,4 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	35 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,37 L
Réservoir huile (L)		0,25 L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		17,1 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui optimise l'air et allonge le temps d'intervalle entre les entretiens.

Bouton stop à retour automatique



Moins de risque de noyer le moteur.

Déverrouillage "express" du capot



Accès facile au filtre à air et à la bougie - Entretien plus facile de la machine.

Caractéristiques



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
Démarrage	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
	Épuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
	Pompe d'amorçage	Technologie Air Purge™	Oui
Confort	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Oui
	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Non
Sécurité	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
	Poignées chauffantes		Non
Autres	Ecrous prisonniers		Non
	Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide		Non
	Frein de chaîne à inertie		Oui
Sécurité	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Aluminium
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		3,9 / 3,8 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		102 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		114 dB(A)

Équipement / Accessoires



		135-35SN
Accessoires	Guide 35SN - 3/8" - 1,3 mm	501 959 252
	Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons	576 936 552
	Protège guide	501 83 44 09

Garantie

		135-35SN
Garantie		1 AN