

Entreprise
Contact

Présentation produit

Performances extrêmes / Entretien facile / Démarrage facile / Robuste

Photo du produit

3120XP-105HN




Description

		3120XP-105HN
	PNC	965 96 04 42
	EAN	7391883019603
Cylindrée (cm3)		118,8 cc
Puissance (kW)		6,2 kW
Poids à vide (kg)		10,4 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		404' / 1,6 mm
Longueur du guide (cm)	Monte HM	105 cm
Type de guide		HN
Réservoir carburant (L)		1,25 L
Réservoir huile (L)		0,70 L
Carter moteur		Magnésium
Vitesse de chaîne (m/s)		20,4 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Démarrage facile



Décompresseur Smart Start™ permettant de démarrer facilement la machine

Résistance à l'usure



Vilebrequin trijugué Husqvarna se compose de deux moitiés forgées reliées au maneton. Cette solution offre une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Le carter est en alliage magnésium - plus léger et plus résistant.

Déverouillage "express" du capot



Accès facile et rapide au filtre à air et à la bougie

Pompe à huile réglable



Réglage facile du débit d'huile pour un meilleur graissage de la chaîne en fonction du type d'utilisation

Caractéristiques

Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torc®	Non
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Non
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
Démarrage	Pompe d'amorçage		Non
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Oui
	Autocollant aide au démarrage		Non
Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Non
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Non
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Non
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
Poignée avant soft grip		Non	
Poignées chauffantes		Non	
	Ecrous prisonniers		Non
	Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide		Non
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Simple pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Plastique
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		6,7 / 7,8 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		102 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		116 dB(A)

Equipement / Accessoires

		3120XP-105HN
Equipement livré	Guide 105HN - 404' - 1,6 mm	501 92 18 24
	Chaîne H64 - 404' - 1,6 mm - 124 maillons	501 84 31 24
	Protège guide	537 07 22 01

Garantie

		3120XP-105HN
Garantie		1 AN