

Présentation produit

Puissante tronçonneuse pour gros travaux forestiers. Elle est dotée d'un système anti vibration efficace et d'une grande ergonomie. Facile à démarrer grâce au système Smart Start™, elle bénéficie d'un moteur puissant qui offrira longévité et performance.

Photo du produit	Description																										
390XP-70RSN 	<table border="1"> <tr> <td>PNC</td> <td>390XP-70RSN</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>965 06 06 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7391883144190</td> </tr> <tr> <td>Cylindrée (cm3)</td> <td>88,0 cc</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>4,8 kw</td> </tr> <tr> <td>Poids à vide (kg)</td> <td>7,1 kg</td> </tr> <tr> <td>Pas-de-chaîne / Jauge</td> <td>3/8" / 1,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur du guide (cm)</td> <td>70 cm</td> </tr> <tr> <td>Type de guide</td> <td>RSN</td> </tr> <tr> <td>Réservoir carburant (L)</td> <td>0,90 L</td> </tr> <tr> <td>Réservoir huile (L)</td> <td>0,50 L</td> </tr> <tr> <td>Carter moteur</td> <td>Magnésium</td> </tr> <tr> <td>Vitesse de chaîne (m/s)</td> <td>21,4 m/s</td> </tr> </table>	PNC	390XP-70RSN	EAN	965 06 06 48		7391883144190	Cylindrée (cm3)	88,0 cc	Puissance (kW)	4,8 kw	Poids à vide (kg)	7,1 kg	Pas-de-chaîne / Jauge	3/8" / 1,5 mm	Longueur du guide (cm)	70 cm	Type de guide	RSN	Réservoir carburant (L)	0,90 L	Réservoir huile (L)	0,50 L	Carter moteur	Magnésium	Vitesse de chaîne (m/s)	21,4 m/s
PNC	390XP-70RSN																										
EAN	965 06 06 48																										
	7391883144190																										
Cylindrée (cm3)	88,0 cc																										
Puissance (kW)	4,8 kw																										
Poids à vide (kg)	7,1 kg																										
Pas-de-chaîne / Jauge	3/8" / 1,5 mm																										
Longueur du guide (cm)	70 cm																										
Type de guide	RSN																										
Réservoir carburant (L)	0,90 L																										
Réservoir huile (L)	0,50 L																										
Carter moteur	Magnésium																										
Vitesse de chaîne (m/s)	21,4 m/s																										

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

The image displays four key features of the Stihl FS 450 string trimmer:

- Démarrage facile**: A close-up of the orange power head showing the easy start handle.
- Résistance à l'usure**: A dark background showing three small metal components, likely parts of the trimmer's wear-resistant design.
- Déverouillage "express" du capot**: A close-up of the orange hood with its black quick-release latches.
- Pompe à huile réglable**: A close-up of the orange power head showing the adjustable oil pump mechanism.

Décomresseur Smart Start™ permettant de démarrer facilement la machine

Vilebrequin trifurqué Husqvarna se compose de deux moitiés forgées reliées au maneton. Cette solution offre une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie. Carter est en alliage magnésium : plus léger et plus résistant.

Accès facile et rapide au filtre à air et à la bougie

Réglage facile du débit d'huile pour un meilleur graissage de la chaîne en fonction du type d'utilisation

Caractéristiques

Moteur	Technologie moteur Accélération rapide Régulateur automatique du carburateur Épurateur de l'air d'admission Carburateur isolé des vibrations Réchauffage du carburateur	Technologie X-Torq® Technologie Revboost™ Technologie Auto Tune™ Technologie Air injection™	Non Non Non Oui Oui Non
Démarrage	Pompe d'amorçage Lanceur démarrage facile Décompresseur Autocollant aide au démarrage	Technologie Smart Start™ Technologie Smart Start™	Oui Non Oui Non
Confort	Déverrouillage express du capot Bouton stop avec retour automatique Commande combinée Starter/Bouton stop Niveau de carburant visible Niveau de d'huile visible Tendeur de chaîne Pompe à huile réglable Ligne de visée Oeillett d'accrochage pour harnais Poignée ajustable Poignée avant soft grip Poignées chauffantes Ecrous prisonniers Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide		Oui Non Non Non Non Non Latéral Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Sécurité	Frein de chaîne à inertie Poignée frein de chaîne Griffes d'abattage 3ème frein de chaîne Arrêt de chaîne	Technologie Triobrake™	Oui Double pivot En métal Non Aluminium
Autres	Système anti vibration Vibrations (poignée avant/poignée arrière) Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur Pression acoustique garantie (LWA)	Technologie LowVib®	Oui $5,8 / 7,0 \text{ m/s}^2$ 107,5 dB(A) 118 dB(A)

Equipement / Accessoires

Equipement livré	Guide 70RSN - 3/8' - 1,5 mm Chaîne H42 - 3/8' - 1,5 mm - 92 maillons Protège guide	501 95 69 92 501 84 14 92 501 83 45 04
		390XP-70RSN

Garantie

Garantie	390XP-70RSN
	1 AN