

Entreprise
Contact

Présentation produit

Puissance et Polyvalence
Une ergonomie unique
Technologie Autotune™

Photo du produit

455 Rancher II 45SN



Principales caractéristiques techniques

		455 Rancher II - 45SN
	PNC EAN	966 76 78 68 7391883702475
Cylindrée (cm ³)		55,5 cc
Puissance (kW)		2,8 kW
Poids à vide (kg)		5,9 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,5 mm
Longueur du guide (cm)	Grande Monte (LM)	45 cm
Réservoir carburant (L)		0,44
Réservoir huile (L)		0,32
Carter moteur		magnesium
Vitesse de chaîne (m/s)		20,0 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

Technologie Auto Tune™



HUSQVARNA® : Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur
Un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur
Contexte : types de carburant utilisés, l'altitude, la température extérieure, l'humidité, le niveau d'encrassement du filtre à air.

Décompresseur Smart Start™



Réduction de l'effort et démarrage facilité grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur Smart Start™.

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui optimise l'air

Technologie et autres caractéristiques

X-TORQ

AUTO TUNE

Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Oui
	Épuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
Démarrage	Réchauffage du carburateur		Non
	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Oui
Confort	Autocollant aide au démarrage		Non
	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
Sécurité	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
	Poignées chauffantes		Non
	Ecrous prisonniers		Non
	Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Non
Autres	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
Autres	Arrêt de chaîne		Aluminium
	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		3,4 / 4,5 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		104 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		114 dB(A)

Équipement / Accessoires

		455 Rancher II - 45SN
Équipement coupe	Guide 45 SN - 3/8" - 1,5 mm	508 91 41 68
	Chaîne H42 - 3/8" - 1,5 mm - 72 maillons	501 84 14 68
	Protège guide	501 83 44 11

Garantie

Garantie		1 AN
----------	--	------