

Entreprise
Contact

Présentation produit

Une nouvelle génération révolutionnaire
Des performances exceptionnelles (abattage et ébranchage)
Les technologies Husqvarna les plus avancées : Technologie Autotune™ et Revboost™
Une fiabilité à toute épreuve
Une ergonomie unique

Photo du produit

550XP



Principales caractéristiques techniques

	550XP
PNC	966 64 8118
EAN	7391883711248
Cylindrée (cm3)	50,1cc
Puissance (kW)	2,8kW
Poids à vide (kg)	4,9kg
Pas-de-chaîne / Jauge	0,325" / 1,5 mm
Longueur du guide (cm)	45 cm
Réservoir carburant (L)	0,52
Réservoir huile (L)	0,27
Carter moteur	magnesium
Vitesse de chaîne (m/s)	19,6 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

Technologie RevBoost™



Nouvelle génération X-Torq® qui optimise les performances lors de l'ébranchage grâce à des accélérations et une vitesse de chaîne plus rapides.
Une nouvelle génération de moteur (conception et design optimisés) qui permet un nombre de tour minute plus important sur une courte période d'accélération comparé à une technologie moteur classique.

Technologie Auto Tune™



HUSQVARNA® - Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur
Un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur
Contexte : types de carburant utilisés, l'altitude, la température extérieure, l'humidité, le niveau d'encrassement du filtre à air.

Design ergonomique



Effet gyroscopique réduit
Effet gyroscopique diminué grâce à la réduction du poids des composants en mouvement (volant, vilebrequin et piston).
Le poids et la taille du volant ont été réduits ce qui réduit l'effet gyroscopique et améliore les accélérations

Centre de gravité élevé
Meilleure répartition du poids et plus grand confort grâce à une faible distance entre la poignée avant et centre de gravité combiné à un centre de gravité élevé.

Technologie et autres caractéristiques



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Oui
	Régule automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Oui
	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
Démarrage	Réchauffage du carburateur		Non
	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Oui
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Oui
	Autocollant aide au démarrage		Non
Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Oui
	Niveau de huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
Sécurité	Poignée avant soft grip		Non
	Poignées chauffantes		Non
	Ecrous prisonniers		Oui
	Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Oui
	Frein de chaîne à inertie		Oui
Autres	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Aluminium
	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
Vibrations (poignée avant/poignée arrière)			2,8/3,7 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		106 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		116 dB(A)

Equipement / Accessoires

		550XP
Equipement coupe	Guide 45 SN - 3/8" - 1,5 mm	508 91 21 72
	Chaîne H25 - 3/8" - 1,5 mm - 72 maillons	501 84 04 72
	Protège guide	501 83 44 11

Garantie

Garantie	1 AN
----------	------