

Entreprise _____
Contact _____

Présentation produit

Tronçonneuse thermique dotée d'un moteur puissant X-Torq™ et d'un système anti-vibration performant. Facile à démarrer, elle est équipée d'une pompe d'amorçage Air Purge™ et de commandes combinées pour faciliter son utilisation. Elle est aussi équipée d'un système d'épuration de l'air par admission (technologie Air Injection™) qui réduit les intervalles d'entretien. Tronçonneuse fiable et facile à utiliser. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et l'entretien des arbres autour de la maison.

Photo du produit

135 Mark II - 40SN



Description

	PNC	135 Mark II - 40SN
	EAN	967861826
		7391736617062
Cylindrée (cm ³)		38cc
Puissance (kW)		1,6 kw
Poids à vide (kg)		4,7 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	35 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,37 L
Réservoir huile (L)		0,26L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		22,3 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



Meilleur rendement moteur, réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et diminution plus saine : -75% d'émissions polluantes.

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui "nettoie" les poussières avant l'arrivée de l'air dans le filtre.

Commandes combinées Starter / Bouton stop



Commandes regroupées au même endroit, ce qui réduit le risque de noyer le moteur.

Démarrage facile



Démarrage facilité grâce à la pompe d'amorçage Air Purge™, qui approvisionne le carburateur en carburant.

Caractéristiques

X-TORQ

Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
	Épuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
Réchauffage du carburateur		Non	
Démarrage	Pompe d'amorçage	Technologie Air Purge™	Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Oui
Confort	Déverrouillage express du capot		Non
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral avec outil
	Pompe à huile réglable		Non
	Ligne de visée		Non
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
Poignées chauffantes		Non	
Écrous prisonniers		Non	
Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide		Non	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Aluminium
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		3,72 / 5,5 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		102 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		116 dB(A)

Équipement / Accessoires

		135 Mark II - 40SN
Accessoires	Guide 40SN - 3/8" - 1,3 mm	578 18 66 56
	Chaîne S93G - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons	585 42 28 52
	Protège guide	501 83 44 09

Garantie

		135 Mark II - 40SN
Garantie		2 ans