

Entreprise

Contact

Présentation produit

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les terrains moyens. Equipée d'un plateau de coupe en matériau composite, ainsi que d'un guidon confort ergonomique, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé "facile" et de roues à roulements à billes.

Photo du produit

LC 253S



Description

PNC	LC 253S
EAN	967 06 93-01 7391736199582
Fabricant moteur	Briggs & Stratton
Type moteur	650 EXI
Cylindrée (cm3)	163
Puissance (Kw)	2,4 kW à 2900 tr/mn
Capacité du réservoir essence (L)	1,0
Filtre à huile	
Capacité du réservoir huile (L)	
Transmission	
Roues motrices	Arrières
Type de vitesse	Simple

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Guidon repliable



Praticité: le guidon se replie facilement afin d'assurer un stockage plus simple

Réglage centralisé de la hauteur de coupe



Facilité: Une seule poignée pour régler la hauteur de coupe sur les 4 roues de la tondeuse.

Guidon et poignées confort



Confort: L'accès aux commandes se fait facilement avec les doigts sans avoir un décoller sa main du guidon.

Double roulements à bille



Fiabilité: moins de friction et d'usure de l'ensemble des roulements de la machine.

Caractéristiques



Cartier de coupe	Largeur de coupe (cm)	53
	Matériau du carter	Composite
	Méthode de tonte	Ramas/éject arr
	Hauteurs de coupe (nombre de paliers)	6
	Type de réglage des hauteurs de coupe	Centralisé
	Réglage des hauteurs de coupe (mm)	20 - 75
Guidon	Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
	Type de guidon	Confort
	Soft grip	Oui
	Hauteur guidon ajustable	Oui
Equipement	Guidon repliable	Oui
	Bac de ramassage	Souple
	Volume Bac de ramassage (l)	60
Dimensions	Roulement à bille	Avant/arrière
	Roues avant (mm)	190
	Roues arrière (mm)	230
	Poids de la machine (kg)	32,5
Données sonores	Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)	TBC
	Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)	TBC
	Niveau de puissance sonore garanti L _{WA} dB(A)	96

Pièces détachées

Pièces	Kit mulching Lame 53 cm ramassage	582 68 06-01
---------------	--------------------------------------	--------------

Garantie

Garantie 2 ans