

Entreprise  
Contact

## Présentation produit

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en matériau composite, ainsi que d'un guidon confort ergonomique, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé "facile", de roues à roulements à billes ainsi que de l'autochoke. Son utilisation est facilitée grâce à la présence d'une traction à vitesse variable.

## Photo du produit

LC 347V



## Description

		LC 347V
PNC		967 06 89-01
EAN		7 391 736 198 455
<b>Fabricant moteur</b>		Briggs & Stratton
<b>Type moteur</b>		650 EXI
<b>Cylindrée (cm3)</b>		163
<b>Puissance (Kw)</b>		2,4 kW à 2900 tr/min
<b>Capacité du réservoir essence (L)</b>		1,0
<b>Filtre à huile</b>		Papier
<b>Capacité du réservoir huile (L)</b>		0,47
<b>Démarrage sur batterie</b>		Oui
<b>Transmission</b>		
<b>Roues motrices</b>		Arrières
<b>Type de vitesse</b>		Variable

## Plus produit & Bénéfices utilisateurs

### Carter composite




*Fiabilité: Carter en matériaux composite robuste et insensible à la rouille.*

### Réglage centralisé de la hauteur de coupe



*Facilité: Une seule poignée pour régler la hauteur de coupe sur les 4 roues de la tondeuse*

### Vitesse variable



*Confort d'utilisation grâce à la vitesse variable directement sur le guidon.*

### Double roulements à bille



*Fiabilité: moins de friction et d'usure de l'ensemble des roulements de la machine*

## Caractéristiques



<b>Carter de coupe</b>	Largueur de coupe (cm)	47
	Matériau du carter	Composite
	Méthode de tonte	Ramas/éject arr
	Hauteurs de coupe (nombre de paliers)	6
	Type de réglage des hauteurs de coupe	Centralisé
	Réglage des hauteurs de coupe (mm)	20 - 75
<b>Guidon</b>	Type de guidon	Confort
	Soft grip	Oui
	Hauteur guidon ajustable	Oui
	Guidon repliable	Oui
<b>Equipement</b>	Bac de ramassage	Souple
	Volume Bac de ramassage (l)	60
	Roulement à bille	Avant/arrière
<b>Dimensions</b>	Roues avant (mm)	170
	Roues arrière (mm)	210
	Poids de la machine (kg)	30
<b>Données sonores</b>	Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)	84
	Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)	95
	Niveau de puissance sonore garanti L <sub>WA</sub> dB(A)	96

## Pièces détachées

<b>Pièces</b>	Kit mulching	589 21 48-01
---------------	--------------	--------------

## Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------