

Entreprise
Contact

Présentation produit

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en matériau composite, ainsi que d'un guidon confort ergonomique, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé "facile", de roues à roulements à billes ainsi que de l'autochoke. Son utilisation est facilitée grâce à la présence d'une traction à vitesse variable et d'un moteur à démarrage sur batterie InStart.

Photo du produit

LC 353VI



Description

		LC 353VI
PNC		967 06 95-01
EAN		7 391 736 199 667
Fabricant moteur		Briggs & Stratton
Type moteur		675 iS
Cylindrée (cm3)		163
Puissance (Kw)		2,6 kW à 2900 tr/min
Capacité du réservoir essence (L)		1,0
Filtre à huile		Papier
Capacité du réservoir huile (L)		0,47
Démarrage sur batterie		Oui
Transmission		
Roues motrices		Arrières
Type de vitesse		Variable

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Démarrage InStart



Facilité d'utilisation: une batterie rechargeable pour une utilisation plus simple et un démarrage par simple pression sur le levier d'avancement

Réglage centralisé de la hauteur de coupe



Facilité: Une seule poignée pour régler la hauteur de coupe sur les 4 roues de la tondeuse

Vitesse variable



Confort d'utilisation grâce à la vitesse variable directement sur le guidon.

Double roulements à bille



Fiabilité: moins de friction et d'usure de l'ensemble des roulements de la machine

Caractéristiques



Cartier de coupe	Largueur de coupe (cm)	53
	Matériau du carter	Composite
	Méthode de tonte	Ramas/éject arr
	Hauteurs de coupe (nombre de paliers)	6
	Type de réglage des hauteurs de coupe	Centralisé
	Réglage des hauteurs de coupe (mm)	20 - 75
Guidon	Type de guidon	Confort
	Soft grip	Oui
	Hauteur guidon ajustable	Oui
	Guidon repliable	Oui
Equipement	Bac de ramassage	Souple
	Volume Bac de ramassage (l)	60
	Roulement à bille	Avant/arrière
Dimensions	Roues avant (mm)	170
	Roues arrière (mm)	210
	Poids de la machine (kg)	34,2
Données sonores	Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)	85
	Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)	96,3
	Niveau de puissance sonore garanti L _{WA} dB(A)	97

Pièces détachées

Pièces	Kit mulching	585 66 06-01
---------------	--------------	--------------

Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------