

Entreprise _____

Contact _____

Présentation produit

Nouveau modèle à éjection latérale équipé d'un carter de coupe de 107 cm et d'une boîte hydrostatique commandée par levier. Il est doté d'un moteur Husqvarna avec starter automatique. Il peut être équipé d'un bac de ramassage et d'un kit mulching. Il est équipé d'un indicateur de charge de la batterie et d'une connexion rapide au chargeur Husqvarna. Ce modèle possède également un train avant en fonte pour une durée de vie plus longue et un compteur horaire.

Image du produit



Moteur

	TS142L
	960 41 04-10
	7 391 736 416 146
Moteur	Husqvarna
Type moteur	Intek 4155
Cylindrée (cm3)	508
Puissance (kW)	8,6 kW @ 2600 tr/mn
Cylindre	1
Batterie	12 V 28 Ah
Type de carburant	Sans plomb 95
Capacité du réservoir essence (L)	5,7
Lubrification moteur	Pression
Filtre à huile	Oui

Photos

Levier de hauteur de coupe positionné sur l'aile



Bac en option



Indicateur du niveau de charge de la batterie



Boîte hydrostatique commandée par levier



Transmission

Type de transmission	Hydrostatique	Vitesse AV (mini-maxi)	0 - 6,7 km/h
Fabricant de la transmission	TBC	Vitesse AR (mini-maxi)	1,8 km/h
Mode de transmission	Par levier		

Carter de coupe

Largeur de coupe (cm)	107	Réglage des hauteurs de coupe (mm)	38-102
Cercle d'herbe non coupée (cm)	120	Engagement des lames	Manuel
Type de carter	Embouti	Nombre de lames	2
Matériau du carter	Acier	Nombre de roulettes anti-scalp	2
Méthode de tonte	Ejection latérale	Carter Epoxy	Oui
Nombre de paliers de hauteur	6 (crans)	Raccord pour tuyau d'arrosage	Oui

Autres

Type de siège / matériau	Confort 13"	Indicateur de charge pour la batterie	Oui
Type de volant	Ergonomique	Bac	960 71 00-10 en option
Mulching	960 71 00-06 en option	Starter automatique	Oui
Train avant	Fonte	Compteur horaire	Oui

Dimensions

Roues avant (")	15 x 6-6	Longueur de la machine (cm)	173
Roues arrière (")	18 x 9,5-8	Largeur de la machine (cm)	123
Rayon de braquage mini (cm)	41	Hauteur de la machine (cm)	106
Empattement (cm)	119	Poids de la machine (kg)	193

Logistique

Dimensions de l'emballage	1848 x 1143 x 876	Quantité par container	36
---------------------------	-------------------	------------------------	----

Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------