

Entreprise _____
Contact _____

Présentation produit

Tronçonneuse thermique dotée d'un moteur puissant X-Torq™ et d'un système anti-vibration performant. Facile à démarrer, elle est équipée d'une pompe d'amorçage Air Purge™ et de commandes combinées pour faciliter son utilisation. Elle est aussi équipée d'un système d'épuration de l'air par admission (technologie Air Injection™) qui réduit les intervalles d'entretien. Tronçonneuse fiable et facile à utiliser. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et l'entretien des arbres autour de la maison.

Photo du produit

120 II - 35SN



Description

	PNC	120 II - 35SN
	EAN	967861903
		7391736617147
Cylindrée (cm3)		38,2 cc
Puissance (kW)		1,5 kw
Poids à vide (kg)		4,7 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	35 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,26 L
Réservoir huile (L)		0,15 L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		16,8 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



Meilleur rendement moteur, réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et diminution plus saine : -75% d'émissions polluantes

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui "nettoie" les poussières avant l'arrivée de l'air dans le filtre.

Commandes combinées Starter / Bouton stop



Commandes regroupées au même endroit, ce qui réduit le risque de noyer le moteur.

Démarrage facile



Démarrage facilité grâce à la pompe d'amorçage Air Purge™, qui approvisionne le carburateur en carburant.

Caractéristiques

X-TORQ

Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Régulation automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
	Épuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
Réchauffage du carburateur		Non	
Démarrage	Pompe d'amorçage	Technologie Air Purge™	Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Oui
Confort	Déverrouillage express du capot		Non
	Bouton stop avec retour automatique		Non
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Non
	Ligne de visée		Non
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
Poignées chauffantes		Non	
Ecrous prisonniers		Non	
Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide		Non	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
Arrêt de chaîne		Aluminium	
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		2,1 / 2,7 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		100,7 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		113 dB(A)

Équipement / Accessoires

		120 II - 35SN
Accessoires	Guide 35SN - 3/8" - 1,3 mm	501 95 92 52
	Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons	576 93 65 52
	Protège guide	501 83 44 09

Garantie

		120 II - 35SN
Garantie		2 ans