

Entreprise

Contact

Présentation produit

Élaguese professionnelle nouvelle génération dotée de toutes les dernières technologies développées par le Groupe Husqvarna. Très puissante, cette machine est utilisable pour toutes les opérations d'élaguage, débitage, ébranchage grâce à son puissant moteur X-TORQ. Très facile d'utilisation, elle est dotée de la technologie Autotune qui régle automatiquement le carburateur. Très bien équipée, elle bénéficie d'un équipement professionnel afin d'assurer une productivité maximum à l'utilisateur. Très ergonomique, la répartition de son poids est optimale ce qui la rend plus agréable à utiliser pendant de longues heures de travail. Très confortable, elle dispose de 3 poignées différentes afin d'obtenir le meilleur confort en terme de prise en main par l'utilisateur.

Photo du produit

Photo du produit	Description	PNC EAN	T540XP-35SN 965 98 27 14 7391883233924
<p>T540 XP-35SN</p>	Cylindrée (cm3)		38 cc
	Puissance (kW)		1,8 kW
	Poids à vide (kg)		3,7 kg
	Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
	Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	35 cm
	Type de guide		SN / Techlite™
	Réservoir carburant (L)		0,34 L
	Réservoir huile (L)		0,20 L
	Carter moteur		Magnésium
	Vitesse de chaîne (m/s)		19,4 m/s


Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®




HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : ~20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : ~75% d'émissions polluantes.

Technologie Auto Tune™




HUSQVARNA® : Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur
Un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur
Contexte : types de carburant utilisés, l'altitude, la température extérieure, l'humidité, le niveau d'encrassement du filtre à air.

Confort optimal



3 poignées différentes interchangeables pour une adaptation à toutes les morphologies de main.

Équipement professionnel



Très haut niveau d'équipement qui permet d'améliorer la productivité de l'utilisateur : niveau de carburant visible / double œillet pour harnais / ligne de visée / écrous prisonniers / accès facile au filtre à air et bougie / Guide haute résistance et très léger Techlite.

Caractéristiques

	Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
		Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
		Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Oui
		Epurateur de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
		Carburateur isolé des vibrations		Oui
		Réchauffage du carburateur		Non
	Démarrage	Pompe d'amorçage		Oui
		Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
		Décompresseur	Technologie Smart Start™	Oui
		Autocollant aide au démarrage		Non
	Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
		Bouton stop avec retour automatique		Oui
		Commande combinée Starter/Bouton stop		Non
		Niveau de carburant visible		Oui
		Niveau de d'huile visible		Non
		Tendeur de chaîne		Latéral
		Pompe à huile réglable		Oui
		Ligne de visée		Oui
		Oeillet d'accrochage pour harnais		Double œillet
		Poignée ajustable		Oui
Poignée avant soft grip		Oui		
Poignées chauffantes		Non		
Écrous prisonniers		Oui		
Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Oui		
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui	
	Poignée frein de chaîne		Simple pivot et en nid d'abeille	
	Griffes d'abattage		En métal	
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non	
		Arrêt de chaîne	Aluminium	
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui	
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		3,1/3,2 m/s²	
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		104 dB(A)	
	Pression acoustique garantit (LWA)		116 dB(A)	

Équipement / Accessoires

			T540XP
Accessoires	Guide Techlite 35SN - 3/8" - 1,3 mm		576 83 07 52
	Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons		576 99 65 52
	Protège guide		501 83 44 09

Garantie

			T540XP
Garantie			1 AN