



## AUTOMOWER 310 MARK II – FICHE TECHNIQUE

### Caractéristiques techniques

|  |
|--|
| Surface maximale (jusqu'à)   |
| Système de navigation breveté  |
| Mode de chargement   |
| Placement de la station de charge  |
| Pente maximum (en milieu de terrain)   |
| Pente (près du câble périphérique)   |
| Câble(s) guide breveté(s)  |
| Méthodes de retour à la station de charge<br>(câble périphérique, câble guide, signal de la station) |
| Hauteur de coupe   |
| Largeur de coupe   |
| Connectivité d'origine   |
| Programmation du robot   |
| Géolocalisation à distance par GPS via application Automower® Connect                                |
| Temps de travail max par jour (tonte + charge)   |
| Capacité moyenne horaire (tonte + charge)  |
| Capteurs de collision  |
| Capteurs de soulèvement  |
| Pare-chocs renforcés   |
| Phares LED   |
| Roues  |
| Écran LCD rétroéclairé   |
| Type de batterie   |
| Nombre de batterie   |
| Niveau sonore  |
| Consommation d'énergie moyenne par mois kWh <sup>(1)</sup>   |
| Estimation coût électrique mensuel <sup>(2)</sup>  |
| Couleur  |

### données

Barthelemy  
Jardinage

|  |
|--|
| 1000 m <sup>2</sup>                          |
| Aléatoire                                    |
| Automatique                                  |
| Flexible                                     |
| 40% (22°)                                    |
| 15% (8,5°)                                   |
| x1   |
| x3   |
| 2 à 5 cm                                     |
| 22 cm  |
| Bluetooth                                    |
| Écran /via application<br>Automower® Connect |
| En option avec kit<br>Automower® Connect     |
| 18 h   |
| 56 m <sup>2</sup> /h                         |
| ●  |
| ●  |
| -  |
| -  |
| Crantées                                     |
| ●  |
| Lithium-Ion                                  |
| 1  |
| 58 dB(A)                                     |
| 8  |
| 1,25€  |
| GrIs   |