

Entreprise \_\_\_\_\_  
Contact \_\_\_\_\_

**Présentation produit**

Souffleur à main professionnel doté d'un puissant moteur X-Torq. Très léger, il est très ergonomique grâce à son excellente répartition du poids. Très agréablement à utiliser, son design en "S" spécifique évite tout effet gyroscopique et son puissant système anti-vibration offre un très grand confort de travail. Très facile à démarrer, il est équipé d'une pompe d'amorçage et du système de démarrage facile Smart Start. Particulièrement adapté au milieu semi-urbain, il offre un niveau de bruit faible.

**Image**

525BX



**Caractéristiques techniques**

		525BX
	PNC	967 28 42 01
	EAN	7393080864284
Cylindrée (cm3)		25,4 cc
Puissance (kW)		0,85 kW
Poids à vide (kg)		4,3 kg
Débit d'air maxi (m3/min)		-
Débit d'air maxi à la buse (m3/min)		780 m3/h
Réservoir carburant (L)		0,45 L
Vitesse de soufflerie (m/s)		TBC
Vitesse de soufflerie - sortie buse ronde (m/s)		70 m/s
Vitesse de soufflerie - sortie buse plate (m/s)		86 m/s
Longueur tube (mm)		55 cm

**Bénéfices**

**Sans effet gyroscopique**



Désign en "S" exclusif permettant une utilisation tout en confort

**Poignée anti-vibration**



Poignée confort équipée d'un système antivibration grâce à la technologie Low Vib. La poignée est aussi livrée avec un levier de blocage de la vitesse permettant une contrôle facile et rapide de la machine et de grip doux.

**Démarrage facile**



Équipé d'une pompe d'amorçage Air Purge™ et de démarrage facile Smart Start™

**Double filtration**



2 niveaux de filtre à air pour un entretien plus facile et un espacement plus important des entretiens

**Silencieux**



Faible niveau sonore. Parfaitement adapté pour les zones semi-urbaines.

**Poids léger**



Souffleur particulièrement adapté pour travailler pendant de longues heures (moins de fatigue).

**Technologies et caractéristiques**



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Ajustement automatique du carburateur	Technologie Autotune™	Non
	Épuration de l'air par admission	Air Injection™	Non
	Système filtration		2 filtres à air
Démarrage	Pompe d'amorçage	Technologie Air Purge™	Oui
	Démarrage facile	Technologie Smart Start™	Oui
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Starter		Oui
Confort	Déverrouillage "express" du capot du filtre à air		Oui
	Commande combinée starter/ bouton stop		Oui
	Commande combinée avec bouton stop à retour automatique		Oui
	Niveau carburant visible		Oui
	Blocage de la vitesse		Oui
	Harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Soft grip sur poignée		Oui
Transformation en aspirateur		Non	
Longueur du tube ajustable		Oui	
Autres	Système anti-vibration	Technologie LowVib™	Oui
	Niveau de vibrations, m/s2		1,2
	Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur, dB(A)		91 dB(A)
	Niveau de pression ( à 15m), dB(A) - ANSI B 175,2		70 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)		106 dB(A)

**Équipement / Accessoires**

		525BX
Équipement	Type de sortie au niveau du tube	Ronde
	Buse plate	Oui
	Harnais	Non

**Garantie**

Garantie utilisation professionnelle		1 an
Garantie utilisation grand public		2 ans