

Entreprise
Contact

Présentation produit

Puissante élagueuse sur perche pour une utilisation professionnelle équipée d'un moteur X-Torq. Facile à démarrer, elle est équipée du système de démarrage facile Smart Start, d'une pompe d'amorçage. Pour éviter de noyer le moteur lors d'une redémarrage à chaud, elle est équipée d'un bouton stop à retour automatique. Confortable, elle est équipée d'une poignée avec grip doux, d'une pompe à huile réglable et d'une tête de tronçonneuse antivibrée.

Photo du produit

525P4S



Description

		525P4S
	PNC	967 32 94 01
	EAN	7393089197772
Cylindrée (cm ³)		25,4 cc
Puissance (kW)		1,0 kW
Poids à vide (kg)		5,3 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	30 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,51 L
Réservoir huile (L)		0,14 L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		-
Longueur de perche (m) avec équipement de coupe		240 cm


Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



Performance moteur : plus de puissance quand il le faut
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

Technologie Smart Start™



Système de démarrage facile du moteur - Réduction de l'effort de 40 %

Technologie Air Purge™



Pompe d'amorçage permettant d'amorcer le carburateur en carburant et permettant un démarrage plus facile

Bouton stop à retour automatique



Moins de risque de noyer le moteur

Caractéristiques



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Concept E-Tech II®		Non
Démarrage	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
Confort	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Non
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Non
	Déverrouillage express du capot		Non
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Tube de transmission démontable		Non
	Tube de transmission télescopique		Non
Niveau de carburant visible		Non	
Niveau de d'huile visible		Non	
Tendeur de chaîne		Latéral	
Pompe à huile réglable		Oui	
Ligne de visée		Non	
Oeillet d'accrochage pour harnais		Non	
Poignée ajustable		Non	
Poignée grip doux		Oui	
Poignées chauffantes		Non	
Ecrous prisonniers		Non	
Bouchon réservoir avec déverrouillage rapide		Sur réservoir d'huile de chaîne	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Non
	Poignée frein de chaîne		Non
	Poignée arrière de protection		Oui
	Griffes d'abattage		Non
Autres	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Non
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Non
	Tête de tronçonneuse antivibrée		Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		2,9 / 3,2 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		91 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		107 dB(A)

Équipement / Accessoires

Équipement livré	Guide 30SN - 3/8" - 1,3 mm	525P4S
	Chaîne 3/8" - 1,3 mm - 45 maillons	Oui
	Protège guide	Oui
Accessoires	Harnais	Oui
	Harnais simple	Harnais simple
	Guide 30SN - 3/8" - 1,3 mm	501 95 92 45
	Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 45 maillons	576 93 65 45
	Protège guide	501 83 44 09
	Harnais recommandé	Harnais simple

Garantie

	525P4S
Garantie	1 AN