Husqvarna

Produit: **525PT5S**

Elagueuse sur perche thermique télescopique pour professionnels

Entreprise .....

Contact

Présentation produit

Puissante élagueuse sur perche pour une utilisation professionnelle équipée d'un moteur X-Torq et du confortable système de démarrage facile Smart Start. Pour un gain de place, le tube de transmission est télescopique. Utilisable en option avec le harnais Balance Flex pour une plus grande facilité et efficacité.

Photo du produit

525PT5S

Description

		525PT5S
	PNC	967 32 96 01
	EAN	7393089197796
Cylindrée (cm3)		25,4 cc
Puissance (kW)		1,0 kw
Poids à vide (kg)		7,0 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		1/4' / 1,1 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte (SM)	25 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,51 L
Réservoir huile (L)		0,14 L
Carter moteur		Composite
Vitesse de chaîne (m/s)		-
Longueur de perche (m) avec équipement de coupe		397 cm

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®

Performance moteur : plus de puissance quand il le faut
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

Technologie Smart Start™

Système de démarrage facile du moteur - Réduction de l'effort de 40 %.
Bouton stop à retour automatique.

Technologie Air Purge™

Pompe d'amorçage permettant d'amorcer le carburateur en carburant et permettant un démarrage plus facile.

Tube de transmission télescopique

Encombrement réduit et gain en longueur.

Caractéristiques

X-TORQ

Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Concept E-Tech II®		Non
	Accélération rapides	Technologie Revboost ™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune ™	Non
	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Non
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
Démarrage	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start ™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start ™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Non
Confort	Déverrouillage express du capot		Non
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Tube de transmission démontable		Non
	Tube de transmission télescopique		Oui
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Non
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée grip doux		Oui
	Poignées chauffantes		Non
	Ecrous prisonniers		Non
	Bouchon réservoir avec déverouillage rapide		Sur réservoir d'huile de chaîne
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Non
	Poignée frein de chaîne		Non
	Poignée arrière de protection		Oui
	Griffes d'abattage		Non
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne		Non
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Non
	Tête de tronçonneuse antivibrée		Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière) perche étendue		4,1 / 6,7 m/s^2
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		6,3 / 5,3 m/s^3
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		89 dB(A)
	Pression acoustique garantit (LWA)		107 dB(A)

Equipement / Accessoires

		525PT5S
Equipement livré	Guide 25SN - 1/4' - 1,3 mm	Oui
	Chaine 1/4' - 1,3 mm - 58 maillons	Oui
	Protège guide	Oui
	Harnais	Harnais simple
Accessoires	Guide 25SN - 1/4' - 1,3 mm	575 84 22 58
	Chaine H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 maillons	501 84 40 58
	Protège guide	501 83 44 09
	Harnais recommandé	Harnais Balance Flex

Garantie

	525PT5S
Garantie	1 AN