


Entreprise

Contact

Présentation produit

Tronçonneuse professionnelle sur batterie lithium dotée d'un puissant moteur brushless (sans charbons). Sans entretien, elle émet également aucunes émissions de pollution nuisibles à l'environnement et à la santé de l'utilisateur. Très ergonomique, son poids est ultra léger, celui-ci pouvant être encore réduit grâce à la batterie embarquée Husqvarna. Equivalente à une tronçonneuse thermique de 35cc, elle est dotée de tout ce qui rend l'usage professionnel agréable : un tendeur de chaîne latéral avec écrous prisonnier, un niveau d'huile transparent et une griffe en métal. Sa vitesse de chaîne de 20m/s offre des performances de coupe inégalées. Très facile à démarrer, elle est équipée d'une commande intuitive permettant un démarrage instantané. Elle est dotée du mode SAVE qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. IPX4 pour une utilisation par tous les temps.

Image




Caractéristiques techniques

		535iXP
	PNC	967893814
	EAN	7 391 883 947 395
Type de moteur		Brushless (sans balais)
Recommandation Batterie	36V	BLI200
Recommandation Chargeur		QC500
Poids à vide sans batterie, ni guide, ni chaîne (kg)		2,6
Pas-de-chaîne / jauge		3/8, 1,1 mm
Longueur de guide /chaîne		35 cm
Vitesse de chaîne (m/s) à puissance maxi		20
Contenance réservoir huile		0,2 l
Type de pompe à huile		automatique
Carter moteur		composite

Bénéfices

Performance



Puissance équivalente 35 CC

Autonomie



Optimisation de l'autonomie

Facilité d'utilisation



Démarrage instantané, pas d'entretien, pas d'utilisation de carburant ni d'huile.

Très faible niveau sonore



Idéal pour une utilisation en zone urbaine.

IPX4



Utilisation par tous les temps

Technologies et caractéristiques



Commandes	Variateur de vitesse		Oui
	Gachette progressive		Oui
	Commandes intuitives		Oui
	Mode économique SAVE		Oui
	Démarrage instantané		Oui
	Frein de chaîne à inertie		Oui
Confort	Poignée ergonomique		Oui
	Autonomie batterie visible		Oui
	Bouchon à ouverture facile		Oui
	Tendeur de chaîne latéral avec outil		Oui
Autres	Niveau de vibrations (m/s²)		2,5/2,8
	Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur		93 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)		106 dB(A)

Equipement / Accessoires

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS		
Guide 30SN - 3/8" - 13 mm	501 95 95 45	
Chaîne 3/8" - 13 mm - 45 maillons	581 80 79 45	
Guide 35SN - 3/8" - 13 mm	501 95 95 52	
Chaîne H38 - 3/8" - 13 mm - 52 maillons	581 80 79 52	
Guide effilé 25 cm - 1/4" - 13 mm	587 39 44 60	
Chaîne H00 - 1/4" - 13 mm - 60 maillons	501 84 40 60	
Protège-guide (33-40 cm)	501 83 44 09	
Sac batterie	585 37 18 01	
Caisson batterie	585 42 87 01	
Ceinture porte batterie FLEXI - Kit 1 porte batterie	590 77 67 01	

Autonomie (estimée à puissance 80%)

Batteries 36V HVA	Batterie à dos BLI550X Batterie à dos BLI950X Batterie à intégrer BLI100 Batterie à intégrer BLI200 Batterie à intégrer BLI300	Charpente	Coupe d'arbres
		9h20	1h40
		18h40	3h20
		1h35	15min
		3h05	35min
		5h35	1h

Garantie

Garantie produit	utilisation professionnelle	1 an
Garantie produit	utilisation privée	2 ans