

Entreprise  
Contact

**Présentation produit**

Puissance et Polyvalence  
Une fiabilité à toute épreuve  
Une ergonomie unique

**Photo du produit**



545

**Principales caractéristiques techniques**

	545
PNC	966 64 85 38
EAN	7391883711170
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	50,1cc
Puissance (kW)	2,5 kW
Poids à vide (kg)	4,9kg
Pas-de-chaîne / Jauge	0,325" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	45 cm
Réservoir carburant (L)	0,52
Réservoir huile (L)	0,27
Carter moteur	magnesium
Vitesse de chaîne (m/s)	18,5 m/s

**Plus produit & Bénéfices utilisateurs**

**Technologie X-Torq®**



**HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie moteur 2 temps**  
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut  
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.  
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

**Technologie Auto Tune™**



**HUSQVARNA® : Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur**  
Un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances  
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur  
Contexte : types de carburant utilisés, l'altitude, la température extérieure, l'humidité, le niveau d'encrassement du filtre à air.

**Décompresseur Smart Start™**



Réduction de l'effort et démarrage facilité grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur Smart Start™.

**Design ergonomique**



**Effet gyroscopique réduit**  
Effet gyroscopique diminué grâce à la réduction du poids des composants en mouvement (volant, vilebrequin et piston).  
Le poids et la taille du volant ont été réduits ce qui réduit l'effet gyroscopique et améliore les accélérations

**Centre de gravité élevé**  
Meilleure répartition du poids et plus grand confort grâce à une faible distance entre la poignée avant et centre de gravité combiné à un centre de gravité élevé.

**Technologie et autres caractéristiques**



Moteur	Technologie moteur	Oui
	Accélération rapides	Non
	Régulation automatique du carburateur	Oui
	Epuration de l'air d'admission	Oui
	Carburateur isolé des vibrations	Oui
Démarrage	Réchauffage du carburateur	Non
	Pompe d'amorçage	Oui
	Lanceur démarrage facile	Non
	Décompresseur	Oui
	Autocollant aide au démarrage	Non
Confort	Déverrouillage express du capot	Oui
	Bouton stop avec retour automatique	Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop	Oui
	Niveau de carburant visible	Oui
	Niveau de d'huile visible	Non
	Tendeur de chaîne	Latéral
	Pompe à huile réglable	Oui
	Ligne de visée	Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais	Non
	Poignée ajustable	Non
Poignée avant soft grip	Non	
Poignées chauffantes	Non	
Sécurité	Ecrous prisonniers	Oui
	Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide	Non
	Frein de chaîne à inertie	Oui
	Poignée frein de chaîne	Double pivot
	Griffes d'abattage	En métal
Autres	Technologie Triobrake™	Non
	Arrêt de chaîne	Aluminium
	Système anti vibration	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)	2,8/3,7 m/s <sup>2</sup>
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	106 dB(A)	
Pression acoustique garanti (LWA)	116 dB(A)	

**Equipement / Accessoires**

	545	
Equipement coupe	Guide 45 SN - 3/8" - 1,5 mm	508 92 61 72
	Chaîne H30 - 3/8" - 1,5 mm - 72 maillons	501 84 06 72
	Protège guide	501 83 44 11

**Garantie**

Garantie	1 AN
----------	------