

Entreprise \_\_\_\_\_  
Contact \_\_\_\_\_

**Présentation produit**

Une nouvelle génération révolutionnaire  
Des performances exceptionnelles (abattage et ébranchage)  
Les technologies Husqvarna les plus avancées : Technologie Autotune™ et Revboost™  
Une fiabilité à toute épreuve  
Une ergonomie unique  
Guide grande monte

**Photo du produit**

562XP-50SN



**Principales caractéristiques techniques**

		562XP-50SN
	PNC	966 56 99 20
	EAN	7391883712139
Cylindrée (cm3)		59,8cc
Puissance (kW)		3,5 kW
Poids à vide (kg)		5,7 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,5 mm
Longueur du guide (cm)	LM ( grande monte )	50 cm
Réservoir carburant (L)		0,65
Réservoir huile (L)		0,35
Carter moteur		magnesium
Vitesse de chaîne (m/s)		21,3 m/s

**Plus produit & Bénéfices utilisateurs**

**Technologie X-Torq®**



**HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps**  
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut  
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.  
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

**Technologie RevBoost™**



**Nouvelle génération X-Torq® qui optimise les performances lors de l'ébranchage grâce à des accélérations et une vitesse de chaîne plus rapides.**  
Une nouvelle génération de moteur (conception et design optimisés) qui permet un nombre de tour minute plus important sur une courte période d'accélération comparé à une technologie moteur classique.

**Technologie Auto Tune™**



**HUSQVARNA® - Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur**  
Un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances  
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur  
Contexte : types de carburant utilisés, l'altitude, la température extérieure, l'humidité, le niveau d'encrassement du filtre à air.

**Design ergonomique**



**Effet gyroscopique réduit**  
Effet gyroscopique diminué grâce à la réduction du poids des composants en mouvement (volant, vilebrequin et piston).  
Le poids et la taille du volant ont été réduits ce qui réduit l'effet gyroscopique et améliore les accélérations

**Centre de gravité élevé**  
Meilleure répartition du poids et plus grand confort grâce à une faible distance entre la poignée avant et centre de gravité combiné à un centre de gravité élevé.

**Technologie et autres caractéristiques**



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Oui
	Régule automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Oui
	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
Réchauffage du carburateur		Non	
Filtration		Double filtration	
Démarrage	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Oui
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Oui
	Autocollant aide au démarrage		Non
Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Oui
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
Poignées chauffantes		Non	
Ecrous prisonniers		Oui	
Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Oui	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
Arrêt de chaîne		Aluminium	
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		4,4 et 5,3 m/s²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		106 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		118 dB(A)

**Equipement / Accessoires**

		562XP-50SN
Equipement coupe	Guide 50SN - 3/8" - 1,5 mm	S44 28 55 72
	Chaîne H42 - 3/8" - 1,5 mm - 72 maillons	S01 84 14 72
	Protège guide	S01 83 44 11

**Garantie**

Garantie		1 AN
----------	--	------