

Entreprise _____
Contact _____

Présentation produit

La 572 XP®, qui pèse seulement 6,6 kg et est dotée d'un moteur de 4,3 kW puissant, dispose de 12% de capacité de coupe en plus par rapport aux précédents modèles équivalents. Le refroidissement efficace et le filtrage à haut rendement sont synonymes d'excellentes performances, et le design ergonomique et la facilité d'utilisation maintiennent la productivité à un haut niveau, même avec des guides grande monte. Grâce à AutoTune™, Air Injection™ et son système anti-vibration, elle est efficace tout au long de la journée.

Photo du produit



Principales caractéristiques techniques

Version		50 SN
PNC		966 73 31 20
EAN		7 391 736 209 427
Prix public conseillé TTC 2018		1 219,00 €
Cylindrée (cm3)		70,7
Puissance (kW)		4,3
Poids à vide (kg)		6,6
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8 / 1,5
Longueur du guide (cm)	Grande monde (LM)	45-50-60
Réservoir carburant (L)		0,7
Réservoir huile (L)		0,35
Carter moteur		Magnésium
Vitesse de chaîne (m/s)		22

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Système de refroidissement de pointe



Grâce à la présence d'une membrane thermique entre le système de filtre et le cylindre, la gestion du refroidissement de la machine a été améliorée de 20%.

Technologie Auto Tune™



Husqvarna® : Pionnier sur le réglage par micro processeur du carburateur
Réglage optimal du carburateur en toutes circonstances
Meilleure productivité : excellentes performances moteur en continu et pas de perte de temps sur le réglage du carburateur.
Contexte : types de carburant utilisés, altitude, température extérieure,

Filtre à air grande capacité



Nouveau filtre à grande surface de filtrage pour limiter les risques d'encrassement.

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui optimise le flux d'air et limite l'encrassement du filtre à air.

Technologie et autres caractéristiques



Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Autotune™		Oui
	Accélération rapide	Technologie Revboost™	Oui
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Oui
	Épuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
Démarrage	Membrane thermique		Oui
	Pompe d'amorçage	Technologie Smart Start™	Oui
Confort	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Oui
	Décompresseur		Oui
	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Oui
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
Sécurité	Ligne de visée		Oui
	Ecrous prisonniers		Oui
	Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Oui
	Frein de chaîne à inertie		Oui
Autres	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	Arrêt de chaîne		Aluminium
	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière) m/s²		5,0 / 4,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur dB(A)		107	
Pression acoustique garantie dB(A)		120	

Équipement / Accessoires

Équipement livré	Guide 50SN - 3/8" - 1,5 mm		585 95 08 72
	Chaîne CBS - 72 maillons		581 62 66 72
	Protège-guide		501 83 44 11

Variantes

Variantes	Version	45 SN	50 RSN	60 RSN
	PNC	966 73 31 18	966 73 31 40	966 73 31 44
	EAN	7 391 736 353 892	7 391 736 353 922	7 391 736 353 939
	Prix public conseillé TTC 2018	1 199,00 €	1 249,00 €	1 299,00 €

Garantie

Garantie	Usage professionnel		1 an
	Usage particulier		2 ans

Extension de garantie d'un an en usage professionnel pour les 2 000 premières machines vendues