

Entreprise _____

Contact _____

Présentation produit

Tondeuse tractée semi-professionnelle, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en aluminium, cette machine spécialement conçue dans le mulching d'un guidon anti-vibration, permettant un travail de longue durée sans fatigue. Son puissant moteur Honda équipé d'un starter automatique vous assure un démarrage immédiat à chaque utilisation et une puissance toujours disponible. Pensée et développée pour un usage intensif elle saura satisfaire l'utilisateur exigeant à la recherche d'un produit robuste et durable.

Photo du produit

LB 548Se



Description

		LB 548Se
	PNC	967 25 69 01
	EAN	7393080669124
Fabricant moteur		Honda
Type moteur		GCV160
Cylindrée (cm³)		160
Puissance (Kw)		2,8 kW à 2900 tr/mn
Capacité du réservoir essence (L)		0,93
Filtre à huile		Oui
Capacité du réservoir huile (L)		0,6
Transmission		
Roues motrices		Avant
Type de vitesse		Simple/manette de contrôle

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Guidon anti-vibration



Confort: Le guidon en deux parties est monté sur des silent-block afin d'absorber une grande partie des vibrations liées à l'utilisation de la machine

Guidon réglable latéralement



Accessibilité: Le guidon peut être réglé de manière à garder un contrôle facile de la machine dans une pente ou sur une surface très arborée.

Carter en aluminium



Durabilité et résistance: grâce à son carter de coupe en aluminium, la tondeuse vous assure une longue durée de vie ainsi qu'une solidité et une résistance de tout premier ordre

Moteur Honda



Puissance et facilité: Moteur coupleux et démarrage immédiat lors de chaque utilisation

Caractéristiques

Carter de coupe	Largeur de coupe (cm)		48
	Matériau du carter		Aluminium
	Méthode de tonte		Mulching
	Hauteurs de coupe (nombre de paliers)		6
	Type de réglage des hauteurs de coupe		Centralisé
	Réglage des hauteurs de coupe (mm)		30-60
	Raccord pour tuyau d'arrosage		Non
	Guidon	Type de guidon	
Soft grip			Oui
Hauteur guidon ajustable			Oui
Guidon réglable latéralement			Oui
Guidon repliable			Oui
Equipement	Roues		Acier
	Roulement à bille		Avant/arrière
Dimensions	Roues avant (mm)		203
	Roues arrière (mm)		203
	Longueur de la machine (cm)		
	Largeur de la machine (cm)		
	Hauteur de la machine (cm)		
	Poids de la machine (kg)		32,5
Données sonores/vibrations	Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)		77
	Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)		90
	Niveau de puissance sonore garanti L _{WA} dB(A)		95
	Niveau de vibration (m/s ²)		4,8

Pièces détachées

Pièces	Lame 48cm		502 88 13 01
---------------	-----------	--	--------------

Garantie

Garantie		2 ans
----------	--	-------