

Entreprise
Contact

Présentation produit

Performante
Ergonomique, très maniable
Technologie X-TORQ®

Photo du produit

T435-30SN



Description

| | PNC | T435-30SN |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| | EAN | 966 99 72 12 |
| | | 7391883230527 |
| Cylindrée (cm ³) | | 35,2 cc |
| Puissance (kW) | | 1,5 kw |
| Poids à vide (kg) | | 3,4 kg |
| Pas-de-chaîne / Jauge | | 3/8" / 1,3 mm |
| Longueur du guide (cm) | Petite Monte (SM) | 30 cm |
| Type de guide | | SN |
| Réservoir carburant (L) | | 0,26 L |
| Réservoir huile (L) | | 0,17 L |
| Carter moteur | | Magnésium |
| Vitesse de chaîne (m/s) | | 19,1 m/s |

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.
Economie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

Technologie Air Injection™



Système d'épuration de l'air d'admission qui optimise l'air

Technologie Smart Start™



Système de démarrage facile du moteur grâce au décompresseur intégré - Réduction de l'effort de 40 %

Déverouillage "express" du capot



Accès facile au filtre à air et à la bougie - Entretien plus facile de la machine

Caractéristiques



| | Technologie X-Torq® | Oui |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Moteur | Technologie moteur | Oui |
| | Accélération rapides | Non |
| | Réglage automatique du carburateur | Non |
| | Epuration de l'air d'admission | Oui |
| | Carburateur isolé des vibrations | Oui |
| Démarrage | Réchauffage du carburateur | Non |
| | Pompe d'amorçage | Oui |
| | Lanceur démarrage facile | Non |
| | Décompresseur | Oui |
| | Autocollant aide au démarrage | Non |
| Confort | Déverrouillage express du capot | Oui |
| | Bouton stop avec retour automatique | Oui |
| | Commande combinée Starter/Bouton stop | Oui |
| | Niveau de carburant visible | Non |
| | Niveau de d'huile visible | Non |
| | Tendeur de chaîne | Latéral |
| | Pompe à huile réglable | Non |
| | Ligne de visée | Non |
| | Oeillet d'accrochage pour harnais | Oui |
| | Poignée ajustable | Non |
| | Poignée avant soft grip | Non |
| Poignées chauffantes | Non | |
| Sécurité | Ecrous prisonniers | Non |
| | Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide | Non |
| | Frein de chaîne à inertie | Oui |
| | Poignée frein de chaîne | Simple pivot et en nid d'abeille |
| Autres | Griffes d'abattage | En métal |
| | 3ème frein de chaîne | Non |
| | Arrêt de chaîne | Technologie Triobrake™ |
| | Système anti vibration | Technologie LowVib® |
| | Vibrations (poignée avant/poignée arrière) | Oui |
| Equipement / Accessoires | Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur | 4,1 / 3,9 m/s ² |
| | Pression acoustique garantit (LWA) | 103 dB(A) |
| | | 114 dB(A) |
| Equipement livré | Guide 30SN - 3/8" - 1,3 mm | 501 95 92 45 |
| | Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 45 maillons | 576 93 65 45 |
| | Protège guide | 501 83 44 09 |
| Garantie | | T435-30SN |
| | Garantie | 1 AN |