

Entreprise  
Contact

**Présentation produit**

Performante  
Ergonomique, très maniable  
Technologie X-TORQ®

**Photo du produit**

T435-35SN



**Description**

	PNC	T435-35SN
	EAN	966 99 72 14 7391883230534
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )		35,2 cc
Puissance (kW)		1,5 kw
Poids à vide (kg)		3,4 kg
Pas-de-chaîne / Jauge		3/8" / 1,3 mm
Longueur du guide (cm)	Petite Monte ( SM )	35 cm
Type de guide		SN
Réservoir carburant (L)		0,26 L
Réservoir huile (L)		0,17 L
Carter moteur		Magnésium
Vitesse de chaîne (m/s)		19,1 m/s

**Plus produit & Bénéfices utilisateurs**

**Technologie X-Torq®**



HUSQVARNA® - Leader du marché en technologie moteur 2 temps  
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut.  
Economie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.  
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes.

**Technologie Air Injection™**



Système d'épuration de l'air d'admission qui optimise l'air

**Technologie Smart Start™**



Système de démarrage facile du moteur grâce au décompresseur intégré - Réduction de l'effort de 40 %

**Déverrouillage "express" du capot**



Accès facile au filtre à air et à la bougie - Entretien plus facile de la machine

**Caractéristiques**



	Technologie X-Torq®	Oui
<b>Moteur</b>	Technologie moteur	Oui
	Accélération rapides	Non
	Réglage automatique du carburateur	Non
	Epuration de l'air d'admission	Oui
	Carburateur isolé des vibrations	Oui
<b>Démarrage</b>	Réchauffage du carburateur	Non
	Pompe d'amorçage	Oui
	Lanceur démarrage facile	Non
	Décompresseur	Oui
	Autocollant aide au démarrage	Non
<b>Confort</b>	Déverrouillage express du capot	Oui
	Bouton stop avec retour automatique	Oui
	Commande combinée Starter/Bouton stop	Oui
	Niveau de carburant visible	Non
	Niveau de d'huile visible	Non
	Tendeur de chaîne	Latéral
	Pompe à huile réglable	Non
	Ligne de visée	Non
	Oeillet d'accrochage pour harnais	Oui
	Poignée ajustable	Non
Poignée avant soft grip	Non	
<b>Sécurité</b>	Poignées chauffantes	Non
	Ecrous prisonniers	Non
	Bouchon réservoirs avec déverrouillage rapide	Non
	Frein de chaîne à inertie	Oui
	Poignée frein de chaîne	Simple pivot et en nid d'abeille
<b>Autres</b>	Griffes d'abattage	En métal
	3ème frein de chaîne	Non
	Arrêt de chaîne	Plastique
	Technologie Triobrake™	
	Système anti vibration	Technologie LowVib®
<b>Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur</b>	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)	4,1 / 3,9 m/s <sup>2</sup>
	Pression acoustique garantit (LWA)	103 dB(A) 114 dB(A)

**Equipement / Accessoires**

		T435-35SN
<b>Equipement livré</b>	Guide 35SN - 3/8" - 1,3 mm	501 95 92 52
	Chaîne H37 - 3/8" - 1,3 mm - 52 maillons	576 93 65 52
	Protège guide	501 83 44 09

**Garantie**

		T435-35SN
<b>Garantie</b>		1 AN