

Entreprise _____
Contact _____

Présentation produit

Élagueuse professionnelle sur batterie lithium dotée d'un puissant moteur brushless (sans charbons). Sans entretien, elle émet également aucunes émissions de pollution nuisibles à l'environnement et à la santé de l'utilisateur. Très ergonomique, son poids est très léger même sans batterie. Très bien équipée, elle possède un équipement digne d'une élagueuse thermique professionnelle grâce à son tendeur de chaîne latéral avec écrous prisonniers, sa ligne de visée, son bouchon de réservoir professionnel facile à utiliser avec notamment un gant et à son double oeillet pour harnais. Confortable d'utilisation, elle est équipée d'un niveau d'huile transparent et de griffes d'abattage en métal. Très facile à démarrer, elle est équipée d'une commande intuitive permettant un démarrage instantané. Efficace, sa vitesse de chaîne de 20 m/s offre de grandes performances de coupe. Elle est dotée du mode SAVE qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. Equivalent à une tronçonneuse thermique 35 CC. IPX4 pour une utilisation par tous les temps.

Image



Caractéristiques techniques

		T535iXP
	PNC	967893914
	EAN	7 392 930 132 177
Type de moteur		Brushless (sans balais)
Recommandation Batterie	36V	BLI200
Recommandation Chargeur		QC500
Poids à vide sans batterie, ni guide, ni chaîne (kg)		2,4
Pas-de-chaîne / jauge		3/8, 1,1 mm
Longueur de guide /chaîne		35 cm
Vitesse de chaîne (m/s)		20
Contenance réservoir huile		0,2 l
Type de pompe à huile		automatique
Carter moteur		composite

Bénéfices

Performance



Puissance équivalente 35 CC

Autonomie



Optimisation de l'autonomie

Facilité d'utilisation



Démarrage instantané, pas d'entretien, pas d'utilisation de carburant ni d'huile.

Très faible niveau sonore



Idéal pour une utilisation en zone urbaine.

IPX4



Utilisation par tous les temps

Technologies et caractéristiques

Commandes	Variateur de vitesse		Oui
	Gachette progressive		Oui
	Commandes intuitives		Oui
	Mode économique SAVE		Oui
	Démarrage instantané		Oui
	Frein de chaîne à inertie		Oui
Confort	Poignée ergonomique		Oui
	Autonomie batterie visible		Oui
	Bouchon à ouverture facile		Oui
	Tendeur de chaîne latéral avec outil		Oui
	Oeillet d'accrochage pour corde		Oui
Autres	Niveau de vibrations (m/s ²)		2/2,4
	Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur		93 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)		106 dB(A)

Équipement / Accessoires

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
Guide 30SN - 3/8" - 11 mm	501 95 95 45
Chaîne 3/8" - 11 mm - 45 maillons	581 80 79 45
Guide 35SN - 3/8" - 11 mm	501 95 95 52
Chaîne H38 - 3/8" - 11 mm - 52 maillons	581 80 79 52
Guide effilée 25 cm - 1/4" - 1,3 mm	587 39 44 60
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60
Protège-guide (33-40 cm)	501 83 44 09
Sac batterie	585 37 18 01
Cafason batterie	585 42 87 01
Ceinture porte batterie FLEX - Kit 1 porte batterie	590 77 67 01

Autonomie (estimée à puissance 80%)

Batteries 36V HVA	Batterie à dos BLI50X		6h30
	Batterie à dos BLI950X		13h
	Batterie à intégrer BLI100		1h05
	Batterie à intégrer BLI200		2h10
	Batterie à intégrer BLI300		3h55

Garantie

Garantie produit	utilisation professionnelle	1 an
Garantie produit	utilisation privée	2 ans