


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME TRACTEUR DE PELOUSE A BAC ARRIERE / SERIE 100 - 200

Modèle	TC112	TC114	TC100I	TC238T	TC242T
<h3>Caractéristiques techniques</h3>					
Moteur	<div style="text-align: center;">  </div>				
Nombre de cylindres	Husqvarna 413AE 1	Husqvarna 452AE 1	Electrique Li-Ion 48V / 2kW -	Husqvarna 2	Husqvarna 2
Cylindrée	413 cm	452 cm	-	764 cm	764 cm
Puissance	8 à 2800 tr/min	9 à 2 800 tr/min	-	14,5 à 2600 tr/min	14,5 à 2600 tr/min
Transmission	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	1 500W Plateau de coupe 2 x 900W	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission	Hydro-Gear	Hydro-Gear	-	Tuff Torq	Tuff Torq
Carter de coupe	95 cm	95 cm	95 cm	97 avec 2 roulettes antiscaplng	108 renforcé avec 2 roulettes antiscaplng
Nombre de lames	2	2	2	2	2
Embrayage des lames	Manuel	Electrique	Electrique	Manuel	Manuel
Hauteurs de coupe	25 - 100 / 6 mm	25 - 100 / 6 mm	25 - 100 / 6 mm	38-102 mm	38-102 mm
Réglage de hauteur de coupe	Par paller	Par paller	Par paller	6	6
Pompe à huile	●	●	-	●	●
Contenance du réservoir	6	6	-	9,5	9,5
Dimensions des roues (AV/AR)	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"
Essieu avant	Acier	Acier	Acier	Fonte	Fonte
Phares	●	●	-	-	-
Siège	Medium	Medium	Medium	Confort 15"	Confort 15"
Contenance du bac de ramassage	200 l	250 l	250 l	320 l	320 l
Mulching	En option	En option	En option	-	-
Compteur horaire avec rappel de maintenance	-	-	-	●	●
Fonction mulching sans quitter le siège	-	-	-	-	-
Pare-chocs tube	-	-	-	-	-
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	-	-	-	●	●
Ampèremètre	-	-	-	-	-