



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME TRACTEUR DE PELOUSE A EJECTION LATERALE / SERIE 100

Modèle	TS112	TS114	TS100I	TS142T
<h1>Barthelemy  Jardinage</h1>				
	Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW	Husqvarna 764
Moteur	1	1	-	2
Nombre de cylindres	413	452	-	764
Cylindrée	8 à 2800 tr/min	9 à 2 800 tr/min	-	14,5 à 2600 tr/min
Puissance	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	1 500W Plateau de coupe 2x 900W	Hydrostatique au pied
Transmission	Hydro-Gear	Hydro-Gear	-	HydroGear / Tuff Torq
Type de transmission	-	-	-	-
Blocage de différentiel	95	95	95	107 avec 2 roulettes antiscalping
Carter de coupe	2	2	2	2
Nombre de lames	Manuel	Electrique	Electrique	Manuel
Embrayage des lames	En option	En option	En option	En option
Mulching	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	38 - 102 / 6
Hauteurs de coupe/positions	Par paller	Par paller	Par paller	Par paller
Réglage de hauteur de coupe	●	●	-	●
Pompe à huile	-	-	-	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	6	6	-	9,5
Contenance du réservoir	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6" / 20x8-8"
Dimensions des roues (AV/AR)	Acler	Acler	Acler	fonte
Essieu avant	●	●	●	●
Phares	Medium	Medium	Medium	Confort 15"
Siège	-	-	-	●
Compteur horaire avec rappel de maintenance	-	-	-	-